



PROMOCIONES EN LOS SIGUIENTES

LOTES:

*LOTE DE SENSORES INDUCTIVOS

*LOTE DE SENSORES FOTOELECTRICOS

*LOTE DE CONECTORES



LOTE DE CONECTORES

TODO EL LOTE A 1,200.00 USD + IVA

38 PIEZAS DE **CONECTORES** CABLEADOS VARIOS, DE DIVERSAS MARCAS

EL LOTE CONTIENE LOS SIGUIENTES MODELOS

Modelo	Marca	Descripción	Cantidad
3 RX 8000-0BC42-1AF0	Siemens	Cable DE 5 metros PUR con conector hembra en ángulo M8 de 4 pines	3
XZCP1141L10	Telemecanique	Cable de 10 metros PUR con conector hembra recto M12 de 4 pines	2
C04BEH00VY050M	Balluf	Cable de 5 metros PUR con conector hembra con indicación LED PNP 24 VDC M12 de 5 pines (3 polos)	3
US/3-DC-NPN-R2L-PVC-5M/W	BradConnectivity	Cable de 5 metros PUR con conector hembra con indicación LED NPN 24 VDC M12 de 5 pines (3 polos)	2
Y96E-44RD2	omron	Cable de 2 metros PUR con conector hembra en angulo M12 de 4 pines	1
E221474	Phoenix contact	Cable de 15 metros PUR con conector hembra en ángulo M12 de 5 pines	1
SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L	Phoenix contact	Cable de 5 metros PUR con conector hembra recto con indicación LED PNP 24 VDC M12 de 5 pines (3 polos)	2
SACC-M8MS-4PCON	Phoenix contact	Conector macho recto M8 4 polos conexión rápida	
P-7K-SC-261061-1-MSHA	Turck	Cable de 1 metro PUR con conector hembra recto con conector recto M12 de 5 pines	1

800-441-8246	IFM	Cable de 5 metros PVC con conector hembra recto Washdown IP69 M12 de 4 pines	1
V1-G-BK	Pepperl + fuchs	Conector M12 hembra de 4 pines armable	1
SACC-M 8MS-4CON-M-SW	Phoenix contact	Conector macho recto M8 4 polos conexión por tornillo	1
WSI 6	Weidmuller	Clema porta fusible tipo G5, con dos puntos de conexión e indicación led 60-150 V AC/DC	13
909674	Lumberg	Cable de 5 metros PUR con conector hembra recto 1/2"-20 UNF de 4 pines	5
2002-1611	Wago	Clema porta fusible tipo G5, con dos puntos de conexión e indicación led 230 V AC/DC	1
281-622/281-541	Wago	Clema portafusibles para 2 conductores; con portafusible basculante; para fusible tipo G 5 x 30 mm; con indicación de defecto mediante LED; 15 - 30 V	1
			38



LOTE DE SENSORES FOTOELECTRICOS

TODO EL LOTE A 2,000.00 USD + IVA

21 PIEZAS DE SENSORES FOTOELECTRICOS

EL LOTE CONTIENE LOS SIGUIENTES MODELOS

Modelo	Marca	Descripción	Cantidad
E3S-R2E4	OMRON	Sensor retroreflectivo infrarrojo con sensado de 0.1 a 2 m ajustable con potenciómetro con cable de 2 metros de 3 pines, salida relé de estado sólido LO/DO	1
PRK25C.D/4P-200-M12	Leuze	Sensor retroreflectivo Led visible con sensado de 0.5 a 8m con pigtail M12 de 4 pines con dos salidas PNP (DO y LO)	2
WT32-R230	SICK	Sensor difuso led visible con sensado de 0.1 a 2m ajustable con potenciómetro con bornas de conexión, salida de contacto seco conmutado	1
S2-5-A5	DATA LOGIC	Sensor retroreflectivo infrarrojo con sensado de 0.1 a 5m ajustable con potenciómetro con bornas de conexión, salidad relé NA	1
QS18VN6RBQ5	Banner	Sensor receptor con sensado de 3m con pigtail M12 de 4 pines, salida NPN NA/NC	1
42GRU-9002	Allen-Bradley	Sensor retroreflectivo Led visible con sensado de 0.05 a 9.1m ajustable con potenciómetro con cable de 2 metros de 5 pines salida Relé NA/NC	4
BOS S41-2-C-P	Balluf/Data sensor	Sensor difuso led visible con sensado de 1 a 35 cm ajustable con potenciómetro con cable de 2 metros 4 pines salida PNP NA/NC	2
S41-5-T-P	Data sensor	Sensor retroreflectivo para objetos transparentes con distancia de sensado de 0.1 a 0.7m ajustable con potenciómetro, con conector M8 de 4 pines salida PNP NA/NC	1

WT9-2N130	sick	Sensor difuso LED visible con sensado de 30 a 250mm ajustable con potenciómetro con cable de 2m 4 pines salida NPN NA/NC	1
BOS 16K-AU-0ZD-0.2-S21	Balluf	Sensor retroreflectivo LED visible con sensado de 0 a 5m ajustable con potenciómetro con pigtail 1/2"-20 UNF 3 pines, salida 2 hilos NA/NC	1
BOS 16K-AU-0QB-02	Balluf	Sensor retroreflectivo LED visible con sensado de 0 a 2m ajustable con potenciómetro con cable de 3 metros 2 hilos, salida de 2 hilos NA/NC	1
BOS S50-PA-5D00-PP	Balluf	Sensor difuso LED visible con sensado de 10 cm con conector M12 de 4 pines salida PNP NA/NC	1
BOS 16K-UU-1AB-0.2-S4	Balluf	Sensor difuso infrarrojo con sensado de 1 a 380mm con pigtail M12 de 4 pines, salida PNP Y NPN NA/NC	1
BOS 16K-AU-0PD-02	Balluf	Sensor difuso infrarrojo con sensado de 0 a 380 mm ajustable con potenciómetro con cable de 2 pines salida 2 hilos NA/NC	1
			21

LOTE DE SENSORES INDUCTIVOS

TODO EL LOTE A \$2,000.00 USD + IVA

49 PIEZAS DE SENSORES INDUCTIVOS

EL LOTE CONTIENE LOS SIGUIENTES MODELOS

Modelo	Marca	Descripción	Cantidad
SI8-C1-NPN NO H1	AECO	Sensor inductivo M8 con conector M8 de 3 pines distancia de sensado 1.5mm NA NPN	9
SI8-C1-NPN NO	AECO	Sensor inductivo M8 con cable de 2 metros de 3 pines distancia de sensado 1.5mm NA NPN	4
XS1 M18MA250	Schneider	Sensor inductivo M18 con Cable de 2 metros de 2 pines distancia de sensado 5mm NA salida discreta dos hilos DC	2
BES-517-461-B1-L03	Balluf	Sensor inductivo M12 alimentación en AC con cable de 2m de 2pines distancia de sensado 4mm NA salida discreta a dos hilos	1
IHK3015BBPKG/US-104-DPS	IFM	Sensor inductivo M30 con conector M12 de 4 pines con distancia de sensado de 15mm NA PNP	3
BES-516-538-S 4-H	Balluf	Sensor inductivo M18 con conector M12 4 pines con distancia de sensado de 5 mm NA salida discreta a 2 hilos	2

AK1-AP-3H	Automation direct	Sensor inductivo M18 con conector M12 4 pines con distancia de sensado de 8mm NA PNP	4
SME-8M-DS-24V-K0.3-M8D	FESTO	Sensor de proximidad magnético rectangular con pigtail M8 de 3 pines con salida bipolar NA	4
SME-8-K-O-LED-24	FESTO	Sensor de proximidad magnético rectangular con pigtail M8 de 3 pines con salida bipolar NA con indicación LED	1
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2	Balluf	Sensor inductivo M4 con pigtail M8 de 3 pines con distancia de sensado 1.5mm NA PNP	1
BES 516-371-E4-C-S49-00,2	Balluf	Sensor inductivo M6 con pigtail M8 de 3 pines con distancia de sensado 2mm NA PNP	1
BES 516-300-S166-S49	Balluf	Sensor inductivo mini rectangular con conector M8 de 3 pines con distancia de sensado de 1.5mm salida NA PNP	1
E2A-M12KS04-WP-B1	Omron	Sensor inductivo M12 con cable de 2m de 3 pines distancia de sensado 4mm NA salida PNP	1
IM08-04NPS-ZT1	SICK	Sensor inductivo M8 con conector M8 de 3 pines distancia de sensado 4mm NA salida PNP	1
DW-AD-607-M18	Contrinex	Sensor inductivo M18 con Cable de 2 metros de 2 pines distancia de sensado 5mm NA salida discreta dos hilos	1
BES 516-371-E4-C-PU-05	Balluf	Sensor inductivo M6 con cable de 2 metros de 3 pines con distancia de sensado de 1.5mm NA salida PNP	1
BES 516-325-B0-C-03	Balluf	Sensor inductivo M12 con cable de 3 metros de 3 pines con distancia de sensado 2mm NA salida PNP	1
ET120-42410	NAMCO	Sensor inductivo M30 con alimentación AC cable de 3 metros de 2 pines con distancia de sensado de 10mm NA salida dos hilos AC	1
NRB8-18GS40-E2-V1	P+F	Sensor inductivo M18 con conector M12 de 3 pines con distancia de sensado de 8mm NA salida PNP	1
NBB20-L3M-A2-C3-V1	P+F	Sensor inductivo rectangular con conector M12 de 4 pines con distancia de sensado de 20 mm NA/NC salida PNP	1

IBE2020-FB0A	IFM	Sensor inductivo M34 con bornas con distancia de sensado 20mm NA/NC salida dos hilos	1
CS1-U	LIDING	Sensor inductivo para cilindro salida 2 hilos NA	1
BES 516-3022-E4-C-PU-05	Balluf	Sensor inductivo M5 con cable de 3 pines con distancia de sensado 0.8mm NC PNP	2
BES 516-3040-I02-C-PU-05	Balluf	Sensor inductivo rectangular con cable de 3 metros de 3 pines con distancia de sensao 0.8mm NA PNP	1
SME-8-K5-LED-24	FESTO	Sensor de proximidad para ranura sensado de 0.8mm salida bipolar NA	3
			49

Condiciones

- *El lote se vende por completo*
- *Cuentas al corriente*
- *2 % de descuento en pago de contado*
- *No incluye gastos de Envío*
- *Sujeto a disponibilidad*
- *Promoción Valida hasta agotar existencias*